



仮設電源盤 (上・下舞台奥設置)

①AC3φ4w 182V/105V カムロック付き(上下各1系統)

②AC1φ3w 210V/105V 100A用カムロック付き(上下各1系統)

③AC3φ3w 210V 5mm端子付き(上下各1系統)

- 水平幕
- 大黒幕 No.12
- No.11
- UHL
- No.10
- 袖幕(2)
- 文字幕(4)
- 正面反射板
- No.9
- No.8
- 4SL
- 2割幕
- 文字幕(3)
- 天井反射板
- No.7
- 3SL
- 3BL
- 袖幕(1)
- 文字幕(2)
- No.6
- No.5
- No.4
- 2SL
- 2BL(スクリーン共用)
- 1割幕
- 文字幕(1)
- No.3
- No.2
- 天反前吊
- 1SL
- 1BL
- ウィング
- ティーザー
- No.1
- 暗転幕
- 引割緞帳
- 緞帳
- 可動プロセミアム
- PSL

間口	21m	(約11間)
高さ	7.2~9.0m	(約4間~5間)
奥行	18.5m	(約10間)
すのこ高	25.8m	・バトン飛びタツパ 24.6m

客席 (1-28列-29)
 直2KW×2回路
 DMX出力×2・DMX入力×2