



**仮設電源盤 (上・下舞台奥設置)**

①AC3φ4w 182V/105V カムロック付き(上下各1系統)

入力1主幹 MCCB 4P 400AF/300AT

分岐1-1 MCCB 4P 225AF/200AT

分岐1-2 同上

②AC1φ3w 210V/105V 100A用カムロック付き(上下各1系統)

入力2主幹 MCCB 3P 225AF/150AT

分岐2-1 MCCB 3P 100AF/100AT

分岐2-2 同上

③AC3φ3w 210V 5mm端子付き(上下各1系統)

入力3主幹 MCCB 3P 50AF/30AT

分岐3-1 MCCB 3P 50AF/20AT

分岐3-2 同上

- 水平幕
- 大黒幕 No.12
- No.11
- UHL
- No.10
- 袖幕 (2)
- 文字幕 (4)
- 正面反射板
- No. 9
- No. 8
- 4 S L
- 2割幕
- 文字幕 (3)
- 天井反射板
- No. 7
- 3 S L
- 3 B L
- 袖幕 (1)
- 文字幕 (2)
- No. 6
- No. 5
- No. 4
- 2 S L
- 2 B L(スクリーン共用)
- 1割幕
- 文字幕 (1)
- No. 3
- No. 2
- 天反前吊
- 1 S L
- 1 B L
- ウィング
- ティーザー
- No. 1
- 暗転幕
- 引割綴帳
- 綴帳
- 可動プロセミアム
- P S L

間	口	21m	(約11間)
開	高	7.2~9.0m	(約4間~5間)
	※反響板使用時	12.3m	
奥	行	18.5m	(約10間)
すのこ高		25.8m・バトン飛びタツパ	24.6m

客席 (1-28列-29)  
 直2KW×2回路  
 DMX出力×2・DMX入力×2